

# Perfetto TR

**Opis:** Izolacja akustyczna wykonana z materiału Special 5 mm w połączeniu ze specjalnym włóknem z wełny o wysokiej izolacyjności termicznej oraz trwałości. Perfetto jest materiałem nietoksycznym i przyjaznym dla środowiska.

**Grubość:** Dostępny o grubościach: 30 mm, 50 mm, 80 mm.

**Redukcja hałasu powietrznego:** W trakcie badań (zgodnie z normami EN)

**Właściwości akustyczne:** Perfetto składa się z dwóch materiałów zapewniających pochłanianie dźwięku (warstwa wełny) oraz izolacyjność akustyczną (warstwa materiału Special).

**Opór cieplny:**

Isolmant Perfetto o grubości 30 mm  $R_t=0,85 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Isolmant Perfetto grubości 50 mm  $R_t=1,40 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Isolmant Perfetto grubości 80 mm  $R_t=2,00 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ .

**Zastosowanie:**

Perfetto jest przeznaczony do izolacji termicznej oraz akustycznej przegród pionowych (ściany). Materiał Perfetto jest stosowany w szczelinie pomiędzy ścianami w przypadku ścian trójwarstwowych. Materiał ten jest bardzo skuteczny w redukcji hałasu przenoszonego przez ściany.



**Specyfikacja:**

Warstwa izolacyjna wykonana jest z pianki polietylenowej o specjalnej strukturze polimerów, połączonej z pochłaniającymi włóknami z wełny. Grubość: 30, 50 oraz 80 mm.