

UnderSlim

Opis: Materiał dźwiękoizolacyjny wykonany z materiału Special o grubości 2 mm pokryty specjalną tkaniną. Produkt przeznaczony jest dla zwiększenia izolacyjności akustycznej podłóg.

Zakładać tkaniną do dołu.

Grubość: ok. 5 mm.

Izolacyjność akustyczna: $\Delta L_{n,w}=28$ dB

Sztywność dynamiczna: $s' = 21$ MN/m³

Przewodność cieplna: $\lambda = 0,0348$ W/mK

Wymiary rolki: 1,50m x 50m (w x D) = 75 m²

Kolor: Niebieski

Zastosowanie:

UnderSlim jest rekomendowany w celu uzyskania efektu pływających podłóg ze zredukowaną grubością. Betonowe wykończenie podłóg o grubości 5 cm jest podatne na pęknięcia. UnderSlim posiada znakomite właściwości izolacyjne oraz jest odporny na pękanie (rezultat wysokiej gęstości powłoki Special).



Specyfikacja:

Powłoka sprężysta wykonana z gęstej polietylenowej pianki o specjalnej strukturze polimerów. Pierwszą warstwę stanowi wytłoczony ekran z jedwabiu, natomiast od dołu specjalna warstwa włókna w celu polepszenia właściwości akustycznych. Gęstość: ok.50 kg/m³. Grubość: ok. 5 mm. Sztywność dynamiczna: 21 MN/m³.